

ADJ Mirage Q6 Pak Black

Artikelnummer: 29ad1708

3.149,00 €



Musikhaus Müller
Inh. Hermann Konrath e.K.

Steinbockstr. 13
54550 Daun

06592 - 96 91 0
kontakt@musikhaus-mueller.de

Cases

Beschreibung

Der ADJ Lighting Mirage Q6 Pak Black ist ein All-in-One Event-Beleuchtungssystem mit sechs (6) IP65-zertifizierten, batteriebetriebenen Scheinwerfern für den Außen- oder Innenbereich und einem robusten Flightcase mit integrierter Batterieladestation.

Mirage q6 Pak enthält:

- (6) MIRAGE Q6 IP Schwarz Scheinwerfer
- (1) MIRAGE Q6 FC Flugcase
- (6) MIRAGE Q6 IPCB Ladestationen und Netzteile
- (1) UC-IR Drahtlose Infrarot-Steuerung
- (1) IP65-Verschluss-Stromkabel

Mirage Q6 Pak Merkmale:

- Unterbringung / Transport und Aufladen von (6) MIRAGE Q6 IP™ BLACK Scheinwerfern

MirageQ6 Pak Abmessungen und Gewicht (mit 6 Scheinwerfern):

- Länge: 26.4" (671mm)
- Breite: 18.2" (461mm)

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE11BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | UStD-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU



DU BIST ROCKTASTISCH

- Vertikale Höhe: 18,1" (459mm)
- Gewicht unter Last: 44,4 kg (97,9 lbs)

Pak Elektrisch & thermisch:

- Stromeingang: AC100VAC~240VAC, 50/60Hz
- IP65 Power Locking Eingang und Ausgang
- Maximale Leistungsaufnahme: 400 Watt
- Leistungsaufnahme: 4A
- Ladestatusanzeige
- 14°F bis 113°F (-10°C bis 45°C)

MIRAGE Q6 IP SCHWARZ LEUCHTE

Quelle:

- 4 x 10-Watt-RGBA-LEDs (4-in-1 - Rot, Grün, Blau & Bernstein)
 - 50.000 Stunden durchschnittliche Lebensdauer*
- *Kann in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren variieren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Umgebungsbedingungen, Strom/Spannung, Nutzungsmuster (Ein-Aus-Zyklen), Steuerung und Dimmung.

Photometrische Daten:

- LUX: 9903 @ 2M; 2303 @ 4M

Optik:

- 11-Grad-Abstrahlwinkel

Steuerung & Anschlüsse:

- Steuerungsprotokoll: WiFLY EXR Drahtloses DMX
- 11 DMX-Kanal-Modi: 4, 6, 7, 8, 9A, 9B, 10, 11, 12, 15 oder 18 Kanäle
- Fernsteuerung: WiFLY EXR DMX, UC-IR24 (im Lieferumfang enthalten)
- 5 Betriebsmodi: RGBA-Dimmer-Modus; Auto-Run-Modus (13 Programme und 1 Farb-/Verblässungs-Kombimodus); statischer Farbmodus; und drahtlose DMX-Steuerung
- Kontakt-Ladesystem. 6x Ladestationen und Netzteile im Flightcase enthalten

Merkmale:

- IP65 für den Außenbereich geeignet
- Eingebauter Ständer zum Neigen des Geräts, wenn es auf dem Boden steht
- OLED-Display mit 4-Tasten-Bedienung auf der Rückseite

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33HAN

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | UStD-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE33DAU



DU BIST ROCKTASTISCH

- Eingebautes WiFLY EXR drahtloses DMX: Bis zu 760 m (2.500 Fuß) bei Verwendung mit ADJs WiFLY EXR
- Batterie-Transceiver
- 64 eingebaute Farbmakros
- Variable RGBA-Farbmischung bietet eine sanfte, scheinbar unbegrenzte Farbpalette - ideal für Wall Washing!
- LED-Puls- und Strobe-Effekt (0,2Hz-11Hz)
- Flimmerfreier Betrieb
- Elektronische Dimmung: 0 - 100% mit 6 Dimmmodi und 4 Dimmkurven
- Läuft die ganze Nacht - kein Duty Cycle
- Energiesparmodus
- Eingebautes Alarmsystem mit On/Off
- Batterieladeanzeige an jeder Leuchte
- Aluminium-Druckguss-Gehäuse

Batterie:

- Batterietyp: Feste Lithium-Batterie
- Batterieenergie: 162,8WH (Wattstunden)
- Gewicht der Batterie: 0,84 kg.
- Batteriespannung: 14.8V
- Batteriekapazität: 11000mAh (typische Kapazität)
- Lithium-Ionen-Zellen insgesamt: 20 Stück
- Material der Akku-Verpackung: PVC-Ummantelung + Hochland-Gerstenpapier
- Akku-Ladezeit: 7 Stunden
- Batteriebensdauer: 14 Stunden (bei Farbwechsel im Batteriesparmodus 14); 40 Stunden (bei Einstellung auf eine einzige Farbe im Batteriesparmodus 14) Der Batteriesparmodus 14 ist in Software V1.03> verfügbar

Abmessungen und Gewicht:

- Länge: 143,2 mm
- Breite: 143,2 mm
- Vertikale Höhe: 211 mm
- Gewicht: 4.01kg

Elektrisch & thermisch:

- Stromeingang: DC 17,3V
- Leistungsaufnahme: 2A
- 40W Maximale Leistungsaufnahme (pro Gerät)
- 10°C bis 45°C

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | UStD-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU