



DU BIST ROCKTASTISCH

Cameo MOVO BEAM 200

Artikelnummer: 25CA413

949,00 €



Musikhaus Müller
Inh. Hermann Konrath e.K.

Steinbockstr. 13
54550 Daun

06592 - 96 91 0
kontakt@musikhaus-mueller.de

Beam Moving Head mit LED-Ring und Endlos-Drehung

Beschreibung

Mit einer farbintensiven Lichtshow faszinierst Du Dein Publikum nicht nur als Profi. Eng fokussierte Beams, leistungsstarke Mid-Air- und abwechslungsreiche Eye-Candy-Effekte in einem Gerät vereint bieten Dir umfassende Möglichkeiten für Dein kreatives Lichtdesign.

Ausgestattet ist der Moving Head mit einer ultrahellen 60 W Osram RGBW-LED mit 1.200 lm Lichtleistung, die satte Grundfarben und differenzierte Pastelltöne bei natürlichen Weißabstufungen liefert. Mit einem Abstrahlwinkel von 2° und großer Optik erzeugt der MOVO® BEAM 200 einen präzisen und eng gebündelten Lichtstrahl. Für den zusätzlichen Eye-Candy-Blickfaktor sorgt der SMD-Ring mit bis zu 24 separat ansteuerbaren Segmenten. Dein kreatives Lichtdesign wird durch die vier einstellbaren Dimmer-Kurven unterstützt und mit dem Strobe setzt Du einen weiteren Eyecatcher drauf.

Standalone steuerst Du das Gerät im statischen Modus oder als Master/Slave. Ausgestattet ist der MOVO® BEAM 200 dafür mit einem kontrastreichen LCD-Display, das Dir eine einfache Ablesung der Parameter ermöglicht. Die manuelle Konfiguration und Parameterwahl erfolgen über das Encoder Wheel.

Für die DMX-Steuerung stehen insgesamt sieben DMX-Kanal-Modi von 4- bis 89-Kanal bereit, wodurch Du den Moving Head nach individuellen Voraussetzungen in Dein Setup einbindest. Zugriff hast Du auf sämtliche Features wie Pan/Tilt inklusive Fein- und Endlos-Einstellung, die Dimmer-Kurven und Strobe-Parameter, Segmentansteuerung, Farbpresets (LEE-Filter), und Bewegungsmakros.

Die beiden Hochgeschwindigkeitsmotoren sorgen für die endlose und präzise Pan- und Tilt-Rotation bei lebhaften Bewegungsmustern. Damit steht Dir die Beleuchtungsstärke von 8500 lux @ 3m in jeder gewünschten Richtung zur Verfügung. Verbaut ist der MOVO® BEAM 200 in einem kompakten Verbundgehäuse, mit dem er ein Gewicht von 8,4 kg auf die Waage bringt.

Mit seiner brillanten Performance, intensiven Leuchtstärke und Flexibilität ist der MOVO® BEAM 200 das variantenreiche

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33HAN

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALA51231



DU BIST ROCKTASTISCH

Effektlicht für die Inszenierung der Techno-Party, Bühnen-Show, des Club- oder Privat-Events. Dank seiner hohen PWM-Frequenz punktet er auch als idealer Lichtkandidat für Film- und TV-Produktionen. Ein eng abstrahlender Beam Moving Head für echte Lumen Beings.

- Ultrahelle 60 W Osram RGBW LED mit 1.200 lm
- LED-Ring mit 24 individuell ansteuerbaren Segmenten
- Zwei Hochgeschwindigkeitsmotoren für ultraschnelle und endlose Pan- und Tilt-Rotation
- Extrem fokussierter Abstrahlwinkel von 2° für enge Beams
- Effektvolle, automatisierte Betriebsmodi
- 4 einstellbare Dimmerkurven
- 7 DMX-Modi und Einsatz als Standalone, Master oder Slave
- Beleuchtetes LC-Display und Encoderrad zur bequemen Konfiguration
- Inklusive Omega-Bügel zur vielseitigen Montage

Spezifikationen

- LED Moving Heads
- Farbspektrum RGBW
- LED Anzahl 1 + 24
- LED Typ 1 x Osram LE RTDUW S2WP + 24 x 0.2 W RGB
- Wiederholrate 1000 Hz
- Abstrahlwinkel 2 - 120 °
- DMX Eingang XLR 3-Pol male, XLR 5-Pol male
- DMX Ausgang XLR 3-Pol female, XLR 5-Pol female
- DMX Modus 15-Kanal, 16-Kanal, 20-Kanal, 35-Kanal, 4-Kanal, 43-Kanal, 89-Kanal
- DMX Funktionen Bewegungsmakro, Colour Presets, Dimmer, Dimmer Fine, Endless PAN / TILT, Geräteeinstellungen, Pan/Tilt, Pan/Tilt fine, Pixel Macros, Segment Control, Single Pixel Control, Strobe
- PAN Bewegung 540 °, unendlich
- TILT Bewegung 270 °, unendlich
- Standalone Modi Auto-Programme, Static
- Bedienelemente Encoderrad
- Anzeigeelemente LC-Display
- Stromversorgung 100 V AC - 240 V AC / 50 - 60 Hz
- Leistungsaufnahme 120 W
- Gehäusematerial ABS Kunststoff
- Gehäusefarbe schwarz
- Beleuchtungsstärke 8500 lx @ 3 m
- Lichtstrom 1192 lm
- Breite 287 mm
- Höhe 410 mm
- Tiefe 206 mm
- Gewicht 8 kg

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | UStID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU