Cameo MOVO BEAM Z100

Artikelnummer: **25CA414**

650,00 €

Musikhaus Müller
Inh. Hermann Konrath e. K.

Steinbockstr. 13
54550 Daun

06592 - 96 91 0
ontakt@musikhaus-mueller.de

Beam Moving Head mit LED-Ring, Endlos-Drehung und Zoom

Beschreibung

Mit dem MOVO® BEAM Z 100 erweitert Cameo die erfolgreiche MOVO®-Serie. Der ultraschnelle Moving Head besitzt einen leistungsstarken Motor-Zoom mit einem Abstrahlwinkel von 4 bis 30 Grad, der scharf fokussierte Lichtstrahlen, große kolorierte Flächen und tolle Zoom-Effekte erzeugt. Eine extrem helle 60 Watt OSRAM RGBW LED mit 50.000 Stunden Lebensdauer produziert satte Grundfarben, differenzierte Pastelltöne und natürliche Weißabstufungen. Sie wird von einem LED-Ring mit 4 RGB-Segmenten umrahmt, der sich individuell ansteuern lässt und so eine spektakuläre Licht-Performance möglich macht.

Für eine präzise, endlose Pan- und Tilt-Rotation sorgen zwei besonders schnelle Motoren mit hohem Drehmoment. Der MOVO® BEAM Z 100 besitzt ein helles 2,5" TFT-Display mit berührungsempfindlichem Bedienfeld zur intuitiven Konfiguration, 3 DMX- Steuermodi und eindrucksvolle Automatik-Modi. Stufenloses Dimmen mit 4 einstellbaren Verlaufskurven und eine schnelle Strobe-Funktion tragen zu einer brillanten und faszinierenden Performance bei.

Das kompakte Verbundgehäuse des MOVO® BEAM Z 100 wird für zuverlässigen Betrieb und lange Lebensdauer der LED von einem temperaturgesteuerten Lüfter gekühlt. Der zugehörige Omega-Bügel bietet zahlreiche Montagemöglichkeiten.

- Ultrahelle 60 W Osram RGBW LED für satte Grundfarben, differenzierte Pastelltöne und natürliche Weißabstufungen
- Individuell ansteuerbarer LED-Ring mit 4 Segmenten und Single Pixel Control
- Zwei Hochgeschwindigkeitsmotoren für ultraschnelle, endlose Pan- und Tilt-Rotation
- Motor-Zoom mit 4° bis 30° Abstrahlwinkel
- Effektvolle automatisierte Betriebsmodi
- 4 einstellbare Dimmerkurven
- 4 DMX-Modi und Einsatz im Standalone- oder Master/Slave-Betrieb möglich

- Berührungsempfindliches Bedienfeld zur bequemen Konfiguration
- Inklusive Omega-Bügel zur vielseitigen Montage

Sonstiges

Allgemein

- Produktart LED Moving Lights Typ
- LED Moving Effects Farbspektrum RGBW
- LED Anzahl 1
- LED Typ 60W OSRAM (ca. 50.000 Betriebsstunden)
- Wiederholrate 1000 Hz
- Abstrahlwinkel 4 - 30 °
- DMX Eingang XLR 3-Pol male
- DMX Ausgang XLR 3-Pol female
- DMX Modus 16-Kanal, 36-Kanal, 5-Kanal DMX Funktionen Auto-Programme, Colour Fade, Colour Jump, Colour Macro, Colour Ring Macro, Colour Ring Macro Speed, Dimmer Colour Ring, Dimmer Curve, Dimmer Fine, PAN, Pan unlimited Rotation, Pan/Tilt fine, Pan/Tilt Macros, Pan/Tilt Speed, RGB Ring 1-4, RGBW, Strobe Colour Ring, Stroboskop, TILT, TILT UNLIMITED ROTATION, Zoom
- PAN Bewegung unendlich
- TILT Bewegung unendlich
- Standalone Modi Auto-Programme, Statischer Modus
- Bedienelemente Enter, Mode, Value Down, Value Up
- Anzeigeelemente 2,5” TFT Display
- Stromversorgung 100 V AC - 240 V AC / 50 - 60 Hz
- Leistungsaufnahme 140 W
- Stromversorgungsanschluss Blauer und weißer Power I/O
- Gehäusematerial ABS Kunststoff, Metall
- Gehäusefarbe schwarz
- Kühlung Lüfter
- Beleuchtungsstärke 8500lx @ 3m
- Lichtstrom 1220 lm
- Breite 210 mm
- Höhe 299 mm
- Tiefe 210 mm
- Gewicht 6,5 kg