

LD Systems U308 BPG

Artikelnummer: 22LG519

209,00 €



Musikhaus Müller
Inh. Hermann Konrath e.K.

Steinbockstr. 13
54550 Daun

06592 - 96 91 0
kontakt@musikhaus-mueller.de

Funksystem mit Bodypack und Gitarren Kabel - 823 - 832 MHz + 863 - 865 MHz

Beschreibung

Die U300® Sender haben eine Ausgangsleistung von 10 mW und 10 Stunden Laufzeit mit zwei AA-Batterien. Der Frequenzgang des Handmikrofons reicht von 55 Hz - 16 KHz, und mit einer unteren Grenzfrequenz von 25 Hz ist der Bodypack auch zur Übertragung 5-saitiger Bass-Gitarren mit tiefer H-Saite geeignet. Der Eingangspegel des Bodypacks kann zur Anpassung an aktive wie passive Gitarren und Bässe in drei Stufen eingestellt werden, und die praktische Standby-Stellung des Betriebsschalters ermöglicht ein vorübergehendes Stummschalten. Der U300® Receiver ist mit einer hellen LCD- Kanalanzeige, einer LED-Kette zur Anzeige der Audio-Signalstärke sowie einem symmetrischen XLR- und unsymmetrischem 6,35 mm Klinkenausgang ausgestattet. Zum direkten Anschluss an Gitarren- und Bassverstärker lässt sich der Klinkenausgang auf Instrumentenpegel umschalten.

- UHF-Diversity-Funksysteme mit FM-Technik
- 12 wählbare Kanäle
- 100 Meter Reichweite bei idealen Bedingungen
- Bis 6 Systeme simultan einsetzbar
- ASC Infrarot-Synchronisation von Sender und Empfänger
- Rauschperre mit Pilotton
- 10 h Sender-Laufzeit mit zwei AA-Batterien
- Receiver im stabilen Metallgehäuse
- Gewicht 0,83 kg

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE11BAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | UStD-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU



DU BIST ROCKTASTISCH

LD Systems U308 BP Bodypack Sender

- Funkfrequenzbereich: 823 - 832 MHz
- Eingänge: Mini-XLR (Phantom Powered Low-Z / High-Z Instrument)
- Frequenzgang: 25 - 16.000 Hz
- Geräuschspannungsabstand: 104 dB
- HF-Ausgangsleistung: 10 mW
- Gürtelclip, IR Frequenzsynchronisierung, Pilotton

LD Systems U308 R Empfänger

- Modulationsart: FM
- Kanäle: 12
- Antenneneingänge: 2 x festgelegt
- Rauschunterdrückung: Squelch
- Übertragungsoptimierung: Pilotton
- Klirrfaktor (THD): < 0,3 %
- Audio-Ausgang symmetrisch XLR
- Audio-Ausgang unsymmetrisch: 6,3 mm Klinke (umschaltbarer unsymmetrischer Ausgangspegel)
- Max. Ausgangspegel: +10 dBu (Bal), +7 dBV (Unbal, Line), +2,5 dBV (Unbal, Instr) dBu
- Bedienelemente: 5 LED VU-Meter, ASC Sync, Channel down, Channel up, Line/Instrument Level, Power, Volume
- Anzeigeelemente: 5 LED VU-Meter, Antenne A/B, LC-Display
- Stromversorgung: 12 V DC - 18 V DC (500 mA), extern
- Maße: 211 x 43 x 120 mm
- inkl. 2 x AA Batterie, Audiokabel, Netzteil
- Gewicht: 0,7 kg

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU