LD Systems Dave 15 G3

★★★★★
Artikelnummer: **21LD66**

1.099,00 €

Musikhaus Müller
Inh. Hermann Konrath e. K.

Steinbockstr. 13
54550 Daun

06592 - 96 91 0
ontakt@musikhaus-mueller.de

Das DAVE 15 G3 ist wie alle Systeme der DAVE-Reihe für den mobilen Einsatz und zur Festinstallation geeignet.

Beschreibung

Das DAVE 15 G3 ist wie alle Systeme der DAVE-Reihe für den mobilen Einsatz und zur Festinstallation geeignet.

- Typ: Aktiv
- Max. SPL: 121 - 132 dB
- Frequenzgang: 35 - 19.000 Hz
- Abstrahlwinkel (H x V): 90 x 40 (Grad)

Subwoofer

- Größe Tieftöner: 15"
- Größe Tieftöner: 381 mm
- Magnet Tieftöner: Ferrit
- Marke Tieftöner: Custom Made
- Schwingspule Tieftöner: 3"
- Schwingspule Tieftöner: 76,2 mm
- Gehäusebauart: Bassreflex
- Gehäusematerial: 18 mm Sperrholz
- Gehäuseoberfläche: Strukturlack
- Breite Subwoofer: 480 mm

- Höhe Subwoofer: 570 mm
- Tiefe Subwoofer: 635 mm
- Features Subwoofer: Gewindeflansch (M20), LD Systems Evolutive Griffe

Mid/Hi System

- Größe Mittentöner: 8"
- Größe Mittentöner: 203,2 mm
- Magnet Mittentöner: Ferrit
- Marke Mittentöner: Custom Made
- Schwingspule Mittentöner: 1,5"
- Schwingspule Mittentöner: 38,1 mm
- Horn: CD Horn
- Größe Hochtöner: 1"
- Größe Hochtöner: 25,4 mm
- Magnet Hochtöner: Ferrit
- Marke Hochtöner: Custom Made
- Schwingspule Hochtöner: 1"
- Schwingspule Hochtöner: 25,4 mm
- Impedanz Mid/Hi System: 4 Ohm
- Lautsprechereingänge: 1
- Lautsprechereingangsanschlüsse: Speakon kompatibel
- Gehäusebauart Mid/Hi System: geschlossen
- Gehäusematerial Mid/Hi System: 15 mm Sperrholz
- Gehäuseoberfläche Mid/Hi System: Strukturlack
- Breite Mid/Hi System: 275 mm
- Höhe Mid/Hi System: 430 mm
- Tiefe Mid/Hi System: 260 mm
- Features Mid/Hi System: Ergonomische Griffschalen, SM707 Flansch 36 mm

Verstärkermodul (im Subwoofer integriert)

- Verstärker: Class A/B
- Verstärkerleistung System (RMS): 700 W
- Verstärkerleistung System (Peak): 1400 W
- Verstärkerleistung Subwoofer (RMS): 400 W
- Verstärkerleistung Subwoofer (Peak): 800 W
- Verstärkerleistung Mid/Hi (RMS): 2 x 150 W
- Verstärkerleistung Mid/Hi (Peak): 2 x 300 W
- Schutzschaltungen: Kurzschluss, Limiter, Überlastung
- Kühlung: lautstärkegesteuerter Lüfter
- Bedienelemente: Power, Sub Level, Subwoofer Phase Reverse, Volume

- Anzeigeelemente: An/Aus, Limit, Protect (Schutzschaltung aktiv), Signal
- Stromversorgung: Transformator
- Line-Eingänge: 2
- Line-Eingangsanschlüsse: Cinch, XLR/6,3 mm Klinke (Combo)
- Lautsprecherausgänge: 2
- Lautsprecherausgangsanschlüsse: Speakon kompatibel