LD Systems Maui 5 White

Artikelnummer: **22LD282**

599,00 €

Musikhaus Müller
Inh. Hermann Konrath e. K.

Steinbockstr. 13
54550 Daun

06592 - 96 91 0
ontakt@musikhaus-mueller.de

Ultra portables Säulen PA System mit Mixer weiß

Beschreibung

- Artikelnummer: LDMAUI5
- Produktart: PA Komplettsystem
- Typ: aktiv
- Farbe: weiß
- Max. SPL (continuous): 114dB
- Max. SPL (Peak): 120dB
- Frequenzgang: 50 - 20000Hz
- Abstrahlwinkel (H x V): 120§ x 20§
- Gesamthöhe: 1985mm
- Weitere Eigenschaften: DSP gestützte Signalverarbeitung, 4-Kanal Mixer, Bluetooth
- Eigenschaften Tieftöner
- Größe Tieftöner: 1 x 8"
- Größe Tieftöner: 1 x 203,2mm
- Magnet Tieftöner: Ferrit
- Marke Tieftöner: Custom Made
- Schwingspule Tieftöner: 2"
- Schwingspule Tieftöner: 50,8mm
- Gehäusebauart: Bassreflex

- Gehäusematerial: ABS
- Breite Subwoofer: 305mm
- Höhe Subwoofer: 405mm
- Tiefe Subwoofer: 395mm
- Mid/Hi System
- Größe Mittentöner: 4 x 3"
- Größe Mittentöner: 4 x 76,2mm
- Magnet Mittentöner: Neodym
- Marke Mittentöner: Custom Made
- Schwingspule Mittentöner: 1"
- Schwingspule Mittentöner: 25,4mm
- Impedanz Mid/Hi System: 4Ohm
- Lautsprechereingänge: 1
- Lautsprechereingangsanschlüsse: Custom made multipin
- Gehäusebauart Mid/Hi System: geschlossen
- Gehäusematerial Mid/Hi-System: ABS
- Gehäuseoberfläche Mid/Hi-System:
- Breite Mid/Hi-System: 82mm
- Höhe Mid/Hi-System: 535mm
- Tiefe Mid/Hi-System: 105mm
- Verstärkermodul (im Subwoofer integriert)
- Verstärker: Class D
- Verstärkerleistung System (RMS): 200W
- Verstärkerleistung System (Peak): 800W
- Schutzschaltungen: DSP basierter Multiband Limiter, Überhitzung, Kurzschluss, Überspannung
- Kühlung: Konvektion
- Bedienelemente: Sub Level, MP3 / Hi-Z Level, Main Level, Line Level, Mic Level, BT Level, BT Pairing Knopf
- Anzeigeelemente: Signal, On, Limit, Protect
- Stromversorgung: Schaltnetzteil
- Betriebsspannung: 100 V AC - 120 V AC / 50 - 60 Hz, 200 V AC - 240 V AC, 50 - 60 Hz (Umstellung automatisch)
- Line-Eingänge: 2 x Stereo
- Line-Eingangsanschlüsse: XLR, 6,3 mm Klinke
- Mic-Eingänge: 1
- Mic-Eingangsanschlüsse: XLR, 6,3 mm Klinke
- MP3-Eingänge: 1
- MP3-Eingangsanschlüsse: 3,5 mm Klinke
- Hi-Z-Eingänge: 1
- Hi-Z-Eingangsanschlüsse: 6,3 mm Klinke
- Lautsprecherausgänge: 1
- Lautsprecherausgangsanschlüsse: Custom made multipin
- DSP Eigenschaften

- Wortbreite AD / DA Wandler: 24 / 24Bit
- interne Sampling-Frequenz: 48kHz