RCS CPA-3060

Artikelnummer: **21RC13**

577,00 €

Musikhaus Müller
Inh. Hermann Konrath e. K.

Steinbockstr. 13
54550 Daun

06592 - 96 91 0
ontakt@musikhaus-mueller.de

Kleinzentrale, 90/60 W

Beschreibung

- 90/60W Kleinzentrale
- Endstufe kurzschluss- und leerlauffest
- Elektronischer Zweiklanggong, fernbedienbar
- Sirene (konstant und auf- bzw. abschwellend zu schalten),-Lautsprecher-Schaltfeld (3 Kreise) und zusätzlich Sammelruf
- Betrieb mit 230 V Netzstrom oder 24 V Gleichstrom möglich
- Lautsprecherausgänge 100 V oder 70 V, sowie niederohmig 4 oder 8 Ohm
- Eingang MIC 1 mit Mikrophonvorrang-Schaltung regelbar
- Mikrophoneingänge elektronisch symmetrisch
- Eingänge 2, 3 und 4 auf AUX umschaltbar
- CD-Eingang und PHONO Eingang auf CINCH Buchsen
- Vorverstärkerein- und Ausgang
- Line-Eingang für Telefonanlage
- Leerfeld für Tonträger-Modul Einsatz (CD-, Tuner-, Kassetten- und Durchsagemodul sowie Kombinationen)
- LED Aussteuerungsanzeige

Technische Daten:

- Ausgangsleistung(Programm/RMS): .90/60W
- Frequenzgang: 50 Hz - 18.000 Hz (-/+ 3 dB)
- Signal-Rauschabstand: MIC < 60 dB, AUX/LINE < 70 dB
- Klirrfaktor bei 1 kHz: . < 1 %
- Eingänge: MIC bzw. AUX / LINE sowie CH-5 (LINE/PHONO), MIC-1 (CH-1) mit Vorrang-Schaltung (regelbar)
- Eingänge 1,2 und 3: elektronisch symmetrisch, XLR Buchse, restliche Eingänge auf Klinke (6,3 mm) bzw. CINCH
- Ausgänge, Lautsprecher: .100 V, 70 V, 4 - 8 Ohm. Zusatzein- bzw. Ausgang zum einschleifen zusätzlicher Verstärker bzw.

Effektgeräte

- Zweiklanggong fernbedienbar: Frequenzen 500 - 850 Hz
- Sirene: .wahlweise mit auf- und abschwellendem oder konstantem Ton
- Stromversorgung: .230 V(tilde) oder 24 V=
- Abmessungen: .420 (B) x 110 (H) x 320 (T) mm
- Gewicht: 10,0 kg