Chauvet DJ LED Shadow 2 ILS

Musikhaus Müller
Inh. Hermann Konrath e. K.

Steinbockstr. 13
54550 Daun

06592 - 96 91 0
ontakt@musikhaus-mueller.de

Artikelnummer: **25ch058**

210,00 €

UV Fluter

Beschreibung

Erstaunliche Schwarzlichteffekte mit dem LED Shadow 2 ILS erzeugt werden. Kompatibilität mit dem hochmodernen Integrated Lighting System (ILS), das die Erstellung koordinierter Lichtshows mit verschiedenen Gerätetypen erleichtert. D-Fi USB-Kompatibilität ist ebenfalls an Bord für kabellose Master/Slave- oder DMX-Steuerung. Mit dem LED Shadow 2 ILS können Sie komplexe Looks mit integrierten, auffälligen Autoprogrammen mit sektionaler Steuerung ganz einfach erstellen und auch auf integrierte automatisierte Programme über IRC6-Fernbedienung, Master/Slave oder DMX zugreifen. Der LED Shadow 2 ILS ist dank seiner Gehäusekühlung ideal für geräuschempfindliche Umgebungen. Erzielen Sie sanfte LED-Überblendungen mit integrierten Dimmkurven.

- Vielseitiges UV-Schwarzlicht mit brillanten Eye-Candy-Effekten
- ILS-Kompatibilität zur Verwendung im ILS-Ecosystem
- D-Fi-USB-Kompatibilität für drahtlose Master/Slave- oder DMX-Steuerung
- Erstellen Sie ganz einfach komplexe Lichtshows mit integrierten Autoprogrammen
- Greifen Sie über IRC6-Fernbedienung, Master/Slave oder DMX auf integrierte automatisierte Programme zu
- Erzielen Sie sanftes LED-Fading mit integrierten Dimmkurven
- Aufgrund des radiant cooling Design ideal für geräuschempfindliche Umgebungen
- Sparen Sie Zeit beim Verlegen von Verlängerungskabeln, indem Sie mehrere Einheiten miteinander verbinden

Technische Daten

- DMX-Kanäle: 4 or 8
- DMX-Anschlüsse: 3-pin XLR
- Lichtquelle: 18 LEDs (UV) 3 W, (0.6 A), 50,000 hours life expectancy
- Strobe-Rate: 0 to 20 Hz
- Erfassungswinkel: 32°

- Power Linking: 11 units @ 120 V; 20 units @ 230 V
- Eingangsspannung: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz (auto-ranging)
- Leistung und Strom:
  49 W, 0.7 A @ 120 V, 60 Hz
  49 W, 0.4 A @ 230 V, 50 Hz
- Gewicht: 6 lb (2.8 kg)
- Größe: 8.2 x 14 x 2.2 in (208 x 355 x 55 mm)
- Zulassungen: CE, RoHS, UKCA
- inkl. Hanging Bracket, Mounting Hardware