DU BIST ROCKTASTISCH

LD Systems MAUI 44 G2 SUB

Musikhaus Müller
Inh. Hermann Konrath e. K.

Steinbockstr. 13
54550 Daun

06592 - 96 91 0
ontakt@musikhaus-mueller.de

Artikelnummer: **22LG505**

1.890,00 €

Aktiver 15" Subwoofer für MAUI 44 G2

Beschreibung

Knackige und kräftige Bässe vor der PA, matschiges Bass-Gewummer und Feedback dahinter - mit LD Systems® MAUI® 44 G2 SUB ist dies ein Szenario der Vergangenheit!Der zusätzliche MAUI® 44 G2 SUB-woofer erweitert die Cardioiden Eigenschaften unserer professionellen Säulenlautsprecherserie bis in den Bassbereich.

- Aktiver 15" Subwoofer mit strömungsoptimierten Bass-Reflex-Kanälen
- Tiefe Bässe bis 37 Hz durch 15" Custom Design Woofer
- Preset-Taster für die Cardioid-Subwoofer-Konfiguration
- Verzerrungsfreier Klang bei maximaler Lautstärke dank DynX® DSP-Technologie
- Automatische Setup-Erkennung
- Robustes Subwoofer-Gehäuse aus Birken-Multiplex mit Polyurea-Beschichtung
- Stoßsicheres Frontgitter zum optimalen Schutz des Lautsprechers
- Einfaches Handling durch zwei ergonomische Griffe mit Gummierung
- Befestigungsmöglichkeit für das MAUI 44 CB Rollbrett

Spezifikationen

- Typ Aktiv
- Größe Tieftöner 15 "
- Größe Tieftöner 381 mm
- Magnet Tieftöner Neodym

- Marke Tieftöner Custom Made
- Schwingspule Tieftöner 4 "
- Schwingspule Tieftöner 101 mm
- Verstärker Class D
- Leistung (RMS) 800 W
- Leistung (Peak) 1600 W
- Max. SPL (Peak) 126 dB
- Schutzschaltungen Gleichstrom, Konvektion, Kurzschluss, Limiter, Überhitzung
- Bedienelemente Bluetooth HOLD TO LINK-Taste, Bluetooth STEREO LINK-Taste,
- Cardioid On/Off, Main Level, Power On/Off, Sub Level
- Anzeigeelemente Bluetooth, Bluetooth STEREO LINK, Cardioid On/Off, Limit, Power,
- Protect (Schutzschaltung aktiv), Signal, Slave Mode
- Line-Eingänge 2
- Line-Eingangsanschlüsse 2 x XLR
- Line-Ausgänge 2
- Line-Ausgangsanschlüsse 2 x XLR
- Lautsprecherausgänge 1
- Lautsprecherausgangsanschlüsse Custom made multipin
- Stromversorgung 100 - 120V / 50 - 60Hz oder 200 - 240 V / 50 - 60Hz (automatische
- Umrechnung), Schaltnetzteil
- Betriebstemperatur 0 - 40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit <80% (nicht kondensierend)
- Gehäusematerial 18 mm Birkensperrholz
- Gehäuseoberfläche Polyurea
- Gehäusebauart Bassreflex
- Bluetooth-Standard A2DP
- Bluetooth-Audio-Decoder AAC, aptX, SBC
- Breite 434 mm
- Höhe 634 mm
- Tiefe 637 mm
- Gewicht 36,4 kg