



DU BIST ROCKTASTISCH

LD Systems XS 400

Artikelnummer: 22LG557

349,00 €



Musikhaus Müller
Inh. Hermann Konrath e.K.

Steinbockstr. 13
54550 Daun

06592 - 96 91 0
kontakt@musikhaus-mueller.de

PA Endstufe Class D 2 x 200 W 4 Ohm

Beschreibung

Die XS400 ist eine extrem kompakte, betriebssichere Class D-Endstufe mit einer Leistung von 200W pro Kanal an 4 Ohm, 400W im 8 Ohm-Brückenbetrieb und einem weiten Übertragungsbereich von 20Hz - 20kHz. Unsere Class D Endstufen Technologie ermöglicht hohe Leistung auf engstem Raum effizient umzusetzen, ohne dabei übermäßige Verlustenergie zu entwickeln. Die XS400 ist mit nur 1HE und 3,4kg Gewicht für alle professionellen Anwendungen konzipiert, wo leichter Transport oder Stellplatz wichtig sind, ob mobil oder in festen Installationen.

Die XS400 ist mit allen Schaltungen gegen Kurzschluss, Gleichspannung, Überhitzung und Überlast und einer Einschaltverzögerung ausgestattet. Zum Eingang stehen die Formate XLR, RCA und Klinke zur Verfügung, Speakon-kompatible Buchsen und Schraubklemmen dienen als Ausgänge. Auf der Rückseite lassen sich Betriebsart und Gain wählen sowie die Limiter- und Ground Lift Funktion aktivieren. LEDs auf der Front zeigen Funktion, Signal, Übersteuern, Ansprechen der Schutzschaltung und die Betriebsart an. Der transparente Klang der XS400 zeichnet sich durch hohe Dynamik und Impulstreue aus.

Spezifikationen

- Ausgangsleistung (1 kHz @ 4 Ohm) 2 x 200 W
- Ausgangsleistung (1 kHz @ 8 Ohm) 2 x 100 W
- Ausgangsleistung (1 kHz @ 8 Ohm, Bridge-Modus) 400 W
- Schaltungskonzept Class D
- Frequenzgang 20 - 20000 Hz
- Klirrfaktor (THD) < 0,1 %

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | UStID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU



DU BIST ROCKTASTISCH

- Spannungsverstärkung (Gain) 32 dB / 26 dB / 28 dB
- Eingangsempfindlichkeit 0,68 V / 1,4 V / 1,2 V (not passed) V
- Schutzschaltungen Gleichstrom, Kurzschluss, Soft-Start, Überhitzung, Überspannung
- Bedienelemente Gain, Ground-Lift, Limiter, Mode, On / Off, Volume
- Anzeigeelemente Clip, Mode, Power, Protect (Schutzschaltung aktiv), Signal
- Line-Eingänge 2
- Line-Eingangsanschlüsse 6,3 mm Klinke, Cinch
- LautsprecherAusgänge 2
- LautsprecherAusgangsanschlüsse Polklemmen, Speakon kompatibel
- Kühlung geräuscharmer Ventilator
- Stromversorgung Schaltnetzteil
- Stromverbrauch (bei Vollast) 470 W
- Betriebsspannung 115 V AC / 230 V AC (schaltbar)
- Breite 482 mm
- Höhe 44 mm
- Tiefe 244 mm
- Gewicht 3,4 kg

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | UStID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU