Musikhaus Müller
Inh. Hermann Konrath e. K.

Steinbockstr. 13
54550 Daun

06592 - 96 91 0
ontakt@musikhaus-mueller.de

Monacor PA-4040

Artikelnummer: **20MO123**

628,00 €

4-Zonen-Matrix-Mischverstärker

Beschreibung

4-Zonen-Matrix-Mischverstärker mit professionellen Features für universelle „Multiroom"-Beschallungsanwendungen.

- 40 W pro Zone
- 100-V- und 4/8-Ω-Betrieb
- Optimale Ausnutzung der Leistungsgrenze und zuverlässiger Schutz der angeschlossenen Lautsprecher durch integrierten Limiter
- 3 Eingänge Mikrofon/Line über Kombibuchsen
- 2 Eingänge Line-Stereo über Cinch-Buchsen
- Eingangskanäle mit Gaineinstellung, 2-fach-Klangregelung, Kanal-Mute-Schalter und Zonen-Routing-Schalter
- Mikrofoneingänge mit individuell zuschaltbarer +15-V-Phantomspannung
- Priority-Funktion für Kanal 1 schaltbar
- Unabhängiger Paging-Eingang, auf alle Zonen routbar
- 4 Zonenausgänge, einzeln regelbar
- Zonen- und Monitor-Line-Ausgänge für weitere Verstärker oder Aufnahmegeräte
- Anschluss für Monitor-Lautsprecher
- Aussteuerungskontrolle über Zonen- und Monitor-VU-Meter
- Einstellbarer Kopfhörerausgang
- Stufenlos temperaturgeregelter Lüfter
- 230-V-Netzbetrieb

Technische Daten

- Ausgangsleistung, gesamt: 4 x 65 W
- Nennleistung: 4 x 40 W
- Kanäle: 5
- Zonen: 4
- Eingänge: 5 mV/4 kΩ, 100 mV/10 kΩ (Mic/Line), 100 mV/30 kΩ (Line)

- Frequenzbereich: 50-17000 Hz
- Integrierter Limiter: ja
- Klangregelung Tiefen: ±10 dB/100 Hz
- Klangregler Höhen: ±10 dB/10 kHz
- Störabstand: > 65 dB (Mic), > 75 dB (Line)
- Klirrfaktor: < 1 %
- Phantomspeisung: 15 V
- Netzspannung: ~ 230 V
- Netzfrequenz: 50 Hz
- Leistungsaufnahme Betrieb: 450 VA
- Zul. Einsatztemperatur: 0-40 °C
- Breite: 482 mm
- Höhe: 133 mm
- Tiefe: 310 mm
- Höheneinheiten HE: 3
- Gewicht: 15 kg
- Anschlüsse: 3 x 6,3 mm/XLR-Combo (Mic/Line), 2 x Cinch L/R (Line), Schraubkontakte (Mix-Out), Schraubkontakte (Paging), Schraubkontakte (Priority), 3,5-mm-Stereo-Klinkenbuchse (Kopfhörer), Schraubkontaktel (Lautsprecher Zone), Schraubkontakte (Lautsprecher Monitor)