Sennheiser EW-D ME2 Set S1-7

Musikhaus Müller
Inh. Hermann Konrath e. K.

Steinbockstr. 13
54550 Daun

06592 - 96 91 0
ontakt@musikhaus-mueller.de

Artikelnummer: **26SE1025**

649,00 €

Digitales Funksystem

Beschreibung

Vielseitiges digitales Funksystem für Sprache, Vortrag und Moderation. Es bietet nahtloses Pairing und eine übersichtliche Verwaltung aller Produkte über die App EW-D Smart Assist. Der robuste Taschensender im Metallgehäuse mit dem unauffälligen Ansteckmikrofon ME 2 (Kugelcharakteristik) bietet eine ausgezeichnete Sprachverständlichkeit und ist perfekt für den täglichen Bühneneinsatz.

- Digitales Funksystem ohne Rauschen, Interferenzen und elektrostatische Störimpulse
- UHF-Übertragung mit wesentlich höherer Reichweite, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit
- Mobile App optimiert die Einrichtung und Bedienung ohne kompliziertes Menü
- Automatisiertes Setup sorgt für zuverlässige Verbindungen mit minimalem Zeit- und Arbeitsaufwand
- Bis zu 2.240 wählbare Frequenzen
- Lithium-Ionen-Akkupack für bis zu 12 Stunden Betriebsdauer (mit AA-Batterien bis zu 8 Stunden Betrieb)
- 56 MHz Bandbreite unterstützt bis zu 90 Kanäle
- 134 dB Dynamikbereich des Senders bewahrt jedes Detail, selbst bei extrem dynamischen Performances

Spezifikationen

EW-D EM Rack Receiver

- Frequenzbereich: 606,2 – 662 MHz
- Klirrfaktor bei 1kHz -60 dB für 1 kHz bei -3 dBfs Eingangspegel
- Temperaturbereich (Betrieb) -10 °C - +55 °C
- Audio-Frequenzgang 20 Hz - 20 kHz (-3 dB) bei 3 dBfs
- Abmessungen 212 x 44 x 189 mm
- Gewicht ca. 1000 g (ohne Antennen und Netzteil)
- Stromaufnahme 300 mA
- Eingangsspannungsbereich 11 - 13 V

- Sendeleistung: BLE: max. 10 mW EIRP Audio-Ausgangspegel, 18 dBu Max.,

EW-D SK Taschensender

- Abmessungen 63 x 80 x 20 mm (ohne Antenne)
- Stromversorgung 2 AA-Batterien 1,5 V (Alkali-Mangan) oder BA 70 Akkupack
- Stromaufnahme < 300 mA
- Eingangsspannungsbereich 2,0 bis 4,35 V
- Sendeleistung Audioverbindung: 10 mW, ERP (Bereich Y1-3): 12 mW ERP, BLE: max. 10 mW EIRP
- Gewicht ca. 120 g

ME 2 Lavalier-Mikrofon

- Kabellänge ca. 1,60 m
- Anschlussstecker 3,5-mm-Klinkenbuchse
- Audio-Übertragungsbereich 50 bis 18.000 Hz
- Max. Schalldruckpegel 130 dB
- Wandlerprinzip dauerpolarisiertes Kondensatormikrofon
- Richtcharakteristik Kugel
- Freifeld-Leerlauf-Übertragungsmaß (1kHz) 17 mV/Pa
- Ersatzgeräuschpegel A-bewertet 32 dB
- Stromversorgung 7,5 V

Lieferumfang

- EW-D EM Rack Receiver
- EW-D SK Taschensender
- ME 2 Lavalier-Mikrofon (Kugel)
- 2 Stabantennen
- Netzteil mit Länderadaptern
- Rackmontage-Set
- 4 Gummifüße
- Kurzanleitung
- Sicherheitshinweise
- Herstellererklärung