

Eurolite LED IP Tourlight 120 WW

Artikelnummer: 29EU49



eurolite®

438 €

inkl. MwSt., inkl. Versand nach DE



Wetterfester Scheinwerfer (IP65) mit warmweißer 100-W-LED, CRI > 95

- Extrem leistungsstarker LED-Scheinwerfer für den Einsatz im Freien
- Ausgestattet mit einer warmweißen, 100 Watt starken COB-LED
- Farbtemperatur: 3200K
- Chip-on-board-Technik für homogenen Lichtstrahl
- Abstrahlwinkel: 12° (1/2 Peak), 26° (1/10 Peak)
- Ideal als Architekturbeleuchtung und Frontlicht auf Festivals
- Wetterfestes Metallgehäuse (IP65)
- Verschiedene Dimmerkurven und Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Masterdimmer mit 16-Bit-Auflösung
- Strobe-Effekt mit einstellbarer Geschwindigkeit
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Adressierung und Einstellungen über Steuereinheit mit vier Touch-Bedientasten und LCD
- 1 oder 3 DMX-Kanäle wählbar
- Unterstützt RDM (Remote Device Management)
- Schwenkbarer Montagebügel
- Zusätzlicher Bügel zum Aufstellen am Boden
- Hängende Montage über Schnellverschluss-Omega-Bügel (im Lieferumfang enthalten)
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- Netzanschluss über IP T-Con-Buchse und beiliegendes Netzkabel
- LED: 1 x COB (Chip-on-board) 100 W WW
- Farberzeugung: TW
- Ansteuerung: Stand-alone; RDM; Master/Slave Funktion; DMX
- Projektion: flimmerfrei
- Farbwiedergabeindex (CRI) größer als: 95 Ra

Spannungsversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 110 W

LED: 1 x COB (Chip-on-board) 100 W WW

Farbtemperatur: 3200K

Blitzrate: 1 - 20 Hz

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU



DU BIST ROCKTASTISCH

Farberzeugung:	TW
DMX-Kanäle:	1; 3
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Schutzart:	IP65
Stromanschluss:	Stromeinspeisung IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontakt (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x IP T-Con (W) Einbauversion
Lüfter:	Ja, temperaturgeregelt
Ansteuerung:	Stand-alone
	RDM
	Master/Slave Funktion
	DMX
Abstrahlwinkel:	12°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Breite:	27 cm
Höhe:	30,5 cm
Tiefe:	27 cm
Gewicht:	5,90 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Unterliegt Ökodesign:	Ja
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Eigenschaften

LED Anzahl	1
LED Leistung	100 Watt
Farbmischung	WW
Lampenart	COB
Standfüße	<input type="checkbox"/>
Gehäusefarbe	schwarz
IP-Schutzklasse	IP65
Abstrahlwinkel	12 °
Master/Slave	<input type="checkbox"/>

Volksbank RheinAhrEifel
IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00
BIC: GENODE1BNA

Kreissparkasse Vulkaneifel
IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99
BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum
Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Musiksteuerung	☑
Lüfterlos	☑
Flimmerfrei	☑
inkl. Fernbedienung	☑
Hersteller	Eurolite
Verkaufseinheit	1 Stück
Angaben zur Produktsicherheit	Eurolite ist eine Marke von Steinigke Showtechnic GmbH Steinigke Showtechnic GmbH Andreas-Bauer-Str. 5 97297 Waldbüttelbrunn Deutschland Kontakt: info@steinigke.de

Galerie



Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU