



Eurolite Stage Panel 16 HCL LED

Artikelnummer: 25EU292





289€

inkl. MwSt., inkl. Versand nach DE



Lichteffektleiste mit RGBAW+UV-Farbmischung, mit 5-pol-QuickDMX-**Buchse**

- 16 leistungsstarke 12-W-RGBAW+UV-LEDs (6in1)
- 4 Segmente für dynamische Lauflichteffekte
- Auto-, Musik-, Master/Slave- und DMX-Modus
- Integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
- Direkte Farbwahl für 26 Farben
- Farbtemperatur 6-stufig einstellbar von 2700-8000 K
- Stufenlose RGBAW+UV-Farbmischung, Farbwechsel, Farbüberblendung, Dimmer und Strobe-Effekt
- Flickerfreie Projektion
- Perfekter Blend- und Transportschutz durch 4 Torblenden
- Adressierung und Einstellungen über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- Bequeme Fernsteuerung per mitgelieferter IR-Fernbedienung EUROLITE IR-7
- Kompatibel zu QuickDMX das Funk-DMX-System von Eurolite
- Phantomgespeiste Buchse für Quick-DMX-Empfänger (siehe Zubehör) vorhanden
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon mit einstellbarer Mikrofonempfindlichkeit
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- 2, 3, 5, 6, 8, 11, 24 oder 32 DMX-Kanäle wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- Schwenkbarer Montagebügel
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- Netzanschluss über P-Con-Buchse und beiliegendes Netzkabel mit Schutzkontaktstecker
- Ansteuerung: DMX
- Ansteuerung: Stand-alone
- Ansteuerung: IR Fernbedienung
- Ansteuerung: Quick-DMX
- Farberzeugung: RGBWA+UV

Spannungsversorgung:

100-240 V AC, 50/60 Hz

Kreissparkasse Vulkaneifel

BIC: MALADE51DAU

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED 1 BNA

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USHD-Nr.: DE282669648







DU BIST ROCKTASTISCH

DMX512-Anschluss: 3-pol XLR QuickDMX-Anschluss: 5-pol XLR Musiksteuerung: über eingebautes Mikrofon LED-Typ: 12 W RGBAW+UV (6in1) Anzohl der LEDs: 16 Abstrahlwinkel: 23° Blitzfrequenz: 0-20 Hz Maße (B x T x H): 591 x 199 x 303 mm Schutzart: IP20 Abstrahlwinkel: 23° Lüffer: Ohne, da konvektionsgekühlt Gewicht: 5 kg Lampenart: LED-Lampe Gesamtanschlusswert: 70 W Höhe: 30,3 cm Tiefe: 19,9 cm Breite: 59,1 cm Unterliegt Ökodesign: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen	Anzahl der DMX-Kanäle:	2/3/5/6/8/11/24/32
Musiksteuerung: über eingebautes Mikrofon LED-Typ: 12 W RGBAW+UV (6inl) Anzahl der LEDs: 16 Abstrahlwinkel: 23° Blitzfrequenz: 0-20 Hz Maße (B x T x H): 591 x 199 x 303 mm Schutzart: IP20 Abstrahlwinkel: 23 ° Lüfter: Ohne, da konvektionsgekühlt Gewicht: 5 kg Lampenart: LED-Lampe Gesamtanschlusswert: 70 W Höhe: 30,3 cm Tiefe: 19,9 cm Breite: 59,1 cm Unterliegt Ökodesign: Ja	DMX512-Anschluss:	3-pol XLR
LED-Typ: 12 W RGBAW+UV (6in1) Anzahl der LEDs: 16 Abstrahlwinkel: 23° Blitzfrequenz: 0-20 Hz Maße (B x T x H): 591 x 199 x 303 mm Schutzart: IP20 Abstrahlwinkel: 23 ° Lüffer: Ohne, da konvektionsgekühlt Gewicht: 5 kg Lampenart: LED-Lampe Gesamtanschlusswert: 70 W Höhe: 30,3 cm Tiefe: 19,9 cm Breite: 59,1 cm Unterliegt Ökodesign: Ja	QuickDMX-Anschluss:	5-pol XLR
Anzahl der LEDs: 16 Abstrahlwinkel: 23° Blitzfrequenz: 0-20 Hz Maße (B x T x H): 591 x 199 x 303 mm Schutzart: IP20 Abstrahlwinkel: 23° Lüfter: Ohne, da konvektionsgekühlt Gewicht: 5 kg Lampenart: LED-Lampe Gesamtanschlusswert: 70 W Höhe: 30,3 cm Tiefe: 19,9 cm Breite: 59,1 cm Unterliegt Ökodesign: Ja	Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
Abstrahlwinkel: 23° Blitzfrequenz: 0-20 Hz Maße (B x T x H): 591 x 199 x 303 mm Schutzart: IP20 Abstrahlwinkel: 23 ° Lüfter: Ohne, da konvektionsgekühlt Gewicht: 5 kg Lampenart: LED-Lampe Gesamtanschlusswert: 70 W Höhe: 30,3 cm Tiefe: 19,9 cm Breite: 59,1 cm Unterliegt Ökodesign: Ja	LED-Typ:	12 W RGBAW+UV (6in1)
Blitzfrequenz: 0-20 Hz Maße (B x T x H): 591 x 199 x 303 mm Schutzart: IP20 Abstrahlwinkel: 23° Lüfter: Ohne, da konvektionsgekühlt Gewicht: 5 kg Lampenart: LED-Lampe Gesamtanschlusswert: 70 W Höhe: 30,3 cm Tiefe: 19,9 cm Breite: 59,1 cm Unterliegt Ökodesign: Ja	Anzahl der LEDs:	16
Maße (B x T x H): 591 x 199 x 303 mm Schutzart: IP20 Abstrahlwinkel: 23° Lüfter: Ohne, da konvektionsgekühlt Gewicht: 5 kg Lampenart: LED-Lampe Gesamtanschlusswert: 70 W Höhe: 30,3 cm Tiefe: 19,9 cm Breite: 59,1 cm Unterliegt Ökodesign: Ja	Abstrahlwinkel:	23°
Schutzart: IP20 Abstrahlwinkel: 23 ° Lüffer: Ohne, da konvektionsgekühlt Gewicht: 5 kg Lampenart: LED-Lampe Gesamtanschlusswert: 70 W Höhe: 30,3 cm Tiefe: 19,9 cm Breite: 59,1 cm Unterliegt Ökodesign: Ja	Blitzfrequenz:	0-20 Hz
Abstrahlwinkel: 23° Lüfter: Ohne, da konvektionsgekühlt Gewicht: 5 kg Lampenart: LED-Lampe Gesamtanschlusswert: 70 W Höhe: 30,3 cm Tiefe: 19,9 cm Breite: 59,1 cm Unterliegt Ökodesign: Ja	Maße (B x T x H):	591 x 199 x 303 mm
Lüfter: Ohne, da konvektionsgekühlt Gewicht: 5 kg Lampenart: LED-Lampe Gesamtanschlusswert: 70 W Höhe: 30,3 cm Tiefe: 19,9 cm Breite: 59,1 cm Unterliegt Ökodesign: Ja	Schutzart:	IP20
Gewicht: 5 kg Lampenart: LED-Lampe Gesamtanschlusswert: 70 W Höhe: 30,3 cm Tiefe: 19,9 cm Breite: 59,1 cm Unterliegt Ökodesign: Ja	Abstrahlwinkel:	23°
Lampenart: LED-Lampe Gesamtanschlusswert: 70 W Höhe: 30,3 cm Tiefe: 19,9 cm Breite: 59,1 cm Unterliegt Ökodesign: Ja	Lüfter:	Ohne, da konvektionsgekühlt
Gesamtanschlusswert: 70 W Höhe: 30,3 cm Tiefe: 19,9 cm Breite: 59,1 cm Unterliegt Ökodesign: Ja	Gewicht:	5 kg
Höhe: 30,3 cm Tiefe: 19,9 cm Breite: 59,1 cm Unterliegt Ökodesign: Ja	Lampenart:	LED-Lampe
Tiefe: 19,9 cm Breite: 59,1 cm Unterliegt Ökodesign: Ja	Gesamtanschlusswert:	70 W
Breite: 59,1 cm Unterliegt Ökodesign: Ja	Höhe:	30,3 cm
Unterliegt Ökodesign: Ja	Tiefe:	19,9 cm
	Breite:	59,1 cm
Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten voraesehen	Unterliegt Ökodesign:	Ja
	Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte	Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Eigenschaften

Scheinwerfer	
LED Anzahl	16
LED Leistung	192 Watt
Farbmischung	RGBWA/UV
Lampenart	x in 1
Standfüße	
Gehäusefarbe	schwarz
IP-Schutzklasse	IP20
Abstrahlwinkel	23°
Master/Slave	

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USHD-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU









DU BIST ROCKTASTISCH

Musiksteuerung	
Lüfterlos	
Flimmerfrei	
inkl. Fernbedienung	
Hersteller	Eurolite
Verkaufseinheit	1 Stück
Angaben zur Produktsicherheit	Eurolite ist eine Marke von Steinigke Showtechnic GmbH Steinigke Showtechnic GmbH Andreas-Bauer-Str. 5 97297 Waldbüttelbrunn Deutschland Kontakt: info@steinigke.de

Galerie









Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU





