



# DU BIST ROCKTASTISCH

## ADJ Aria X2 Bridge IPC

Artikelnummer: 29ad2065

### 429 €

inkl. MwSt., inkl. Versand nach DE



Das einzigartige Outdoor-System Aria X2 Bridge IPC, die Zukunft der kabellosen Lichtsteuerung, ist da, um Ihr Erlebnis mit beispielloser Kontrolle, Effizienz und Benutzerfreundlichkeit zu verändern. Dieses umfassende System nutzt modernste Technologie, um Ihnen eine Lösung zu bieten, die sich an Ihre Bedürfnisse anpasst und für ein harmonisches Lichterlebnis sorgt, egal ob auf dem Messegelände oder im Geschäft. Neben der Übertragung des seriellen Aria X2-Protokolls ist Aria X2 Bridge IPC auch mit ADJ WiFLY, Elation eFly, Magmatic MagFly und Acclaim Aria kompatibel.

#### Merkmale:

- Einzelnes DMX-Universum
- 900 MHz, 2,4 GHz WLAN und Bluetooth
- Konfiguration über App (demnächst verfügbar) oder Frontpanel
- Drahtlos zu DMX oder DMX zu Drahtlos
- Aria X2 bis SM220 (eFly, WiFly, MagFly und Acclaim Aria)
- SM220 (eFly, WiFly, MagFly und Acclaim Aria) zu Aria X2

#### Unterstützte Protokolle:

- DMX
- RDM (geplant für zukünftige Softwareversionen)
- Proprietär 802.15.4
- Aria X2 Mesh-Protokoll
- Bluetooth 5.2 (BLE)
- Aria X2 Serielles Protokoll
- Dies ist unser proprietäres serielles Protokoll für die Kommunikation mit einer Vielzahl von Vorrichtungen.

#### HF-Eigenschaften:

- Frequenzbereich
- 2404-2480 MHz
- 863-870 MHz (EU)
- 902-928 MHz
- Funkmodul: Aria X2
- Interferenzminderung
- CSMA
- Adaptive Frequenzsprungverfahren (auf der Roadmap)
- OTA-Updates

#### Anschlüsse:

- Antenne: 5G JT SMA
- DMX: 5-poliger XLR-Eingang und -Ausgang
- DC: 2,5 mm/5,5 mm Hohlstecker
- Außenverriegelung für Stromeingang und -ausgang

#### Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

#### Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

**Leistung:**

- AC100-240 V 50/60 Hz
- Stromverbrauch: 2 W
- Netzsicherung: T1,25 A/250 V (5 x 20 mm)

**Physisch:**

- IP65 Metallgehäuse
- Digitaler Bildschirm und Drehknopf auf der Vorderseite
- M10 und M12 Gewinde
- Sicherheitsöse
- Maximale Umgebungsbetriebstemperatur: 45 °C
- Maximale Betriebsfeuchtigkeit: <75 %
- Lagertemperatur: 25°C
- Zubehör für Rack- und Wandmontage

**Dimensionen und Gewicht:**

- Länge: 163,95 mm
- Breite: 215,30 mm
- Höhe: 42 mm
- Gewicht: 1,23 kg

## Eigenschaften

Hersteller	ADJ
Verkaufseinheit	1 Stück

## Galerie



**Volksbank RheinAhrEifel**

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

**Kreissparkasse Vulkaneifel**

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU