

ADJ Encore Profile Pro Color

Artikelnummer: 29ad1730
Profilier

1.229 €

inkl. MwSt., inkl. Versand nach DE



Der Encore Profile Pro Color™ verfügt über einen 250W RGBAWL-LED-Treiber (rot, grün, blau, weiß, amber, lime) mit einem CRI von 90. Über optional erhältliche Wechselobjektive lassen sich Abstrahlwinkel von 14°, 19°, 26°, 36° und 50° realisieren. Weitere professionelle Features sind die manuellen Blendschieber, manueller Fokus und die Unterstützung von HT-Transparenzgobos der Größe B aus Metall

Über DMX kann das nicht nur gedimmt werden, sondern auch Dimmerkurven, Dimm-Modis sowie die Bildwiederholfrequenz für flimmerfreien Betrieb eingestellt werden.

Das Gerät besitzt 5-polige DMX Ein- und Ausgänge und IP65 Locking Power Ein- und Ausgänge, ein LCD Touchdisplay mit 4-Tasten, leise Lüfterkühlung und ein universelles Schaltnetzteil mit automatischer Umschaltung 100-240V 50/60Hz.

Spezifikationen:

Quelle:

- 1x RGBAWL LED Engine (rot, grün, blau, amber, weiß und lime)
- Individuelle LED-Leistung: 250W
- Durchschnittliche LED-Lebensdauer: 50000 Stunden
- CRI: 90

Optik

- manueller Fokus
- manuelle Framing Shutter
- optional erhältliche Linsen (19°, 26°, 36° und 50°)

Steuerung

- 2 Betriebsmodis: manueller RGBAWL Dimmer und DMX Steuerung
- 5 DMX Kanal Modus: 2, 4, 13, 14 & 16 Kanäle
- RDM Kompatibel (Remote Device management)
- Elektronischer Dimmer 0-100%
- 6 wählbare Dimmerkurven: Standard, Bühne, TV, Architektur, Theater und Bühne2
- Einstellbare Dimmgeschwindigkeit: 0.1 Sek. bis 10 Sek.
- Gamma-Steuerung: manuell, 1.0/2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6 / 2.8
- Einstellbare LED Refresh Rate 900Hz bis 25kHz
- verschiedene Strobeeefekte

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU



DU BIST ROCKTASTISCH

- leise Lüfterkühlung
- 4-Tasten LCD Touch-Display

Farben

- RGBAWL Farbmischung

Gobos

- Untertützt Gobos Größe D, HT Transparency Gobos

Konstruktion

- Metallgehäuse
- Gobohalterung inklusive
- manueller Framing Shutter

Elektrisch

- Automatisches Schaltnetzteil: 100-240V 50/60Hz
- Leistungsaufnahme: 250W
- Temperatureinsatzbereich: -10° bis 45°

Verbindungen:

- 5-poliger Locking DMX Ein- und Ausgang
- IP65 Locking Power In/Out

Abmessungen & Gewicht:

- Abmessungen: 688 x 287 x 450mm
- Gewicht: 9,1 kg

Eigenschaften

Hersteller	ADJ
Verkaufseinheit	1 Stück
Theaterbeleuchtung	
LED Leistung	250 Watt
Farbmischung	RGBWAL

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | UStID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Lampenart	x in 1
Gehäusefarbe	schwarz
IP-Schutzklasse	IP20
min. Abstrahlwinkel	14°
Lüfterlos	X
Flimmerfrei	✓
Zoom	Ja

Galerie



Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU