



# DU BIST ROCKTASTISCH

## ADJ Jolt Panel FX2

Artikelnummer: 29ad2055

**789 €**

inkl. MwSt., inkl. Versand nach DE



Das Jolt Panel FX2 von ADJ Lighting ist ein innovatives, vielseitig einsetzbares Stroboskop-/Wash-/Eye-Candy-Gerät. Es ist mit 800 x 0,5 Watt RGB SMD-LEDs für farbige Stroboskop-, Wash- und Eye-Candy-Effekte sowie 48 x 5 Watt weißen SMD-LEDs in der Mitte des Geräts ausgestattet, um den traditionellen Look eines Stroboskops zu erzeugen. Beide LED-Typen sind in unabhängig steuerbare Zonen (6 weiße und 40 farbige) gruppiert, wodurch auffällige animierte Verfolgungsmuster erstellt werden können. Die enorme Lichtleistung des Jolt Panel FX2 ist speziell für große Bühnen, Nachtclubs, Live-Events und Tourneen konzipiert.

Aufbauend auf dem Erfolg des ursprünglichen Jolt Panel FX bietet das neue Jolt Panel FX2 Upgrades, mit denen Lichtdesigner ihren Lichtshows ein neues Maß an Kreativität verleihen können. ADJs proprietäres drahtloses Aria X2-DMX ist in jedes Gerät integriert (es ist auch mit ADJs drahtlosem WiFLY EXR-DMX kompatibel), wodurch die Datenverteilung drahtlos erfolgen kann. Auf der Vorderseite des Geräts befindet sich ein Kanalsystem, mit dem sich Lichtformungsfilter einfach und bequem zum Gerät hinzufügen lassen. Diese Filter verwischen die Pixelpunkte und bieten Designern eine weitere kreative Möglichkeit, den Effekt von Projekt zu Projekt zu ändern.

Das Jolt Panel FX2 bietet Benutzern eine einfache Möglichkeit, die integrierten Funktionen über ein LCD-Display mit einem 4-Tasten-Menüsystem zu navigieren. Über das Display können Benutzer Dimmmodi, Dimmgeschwindigkeit, Programme, Farbmakros, LED-Bildwiederholrate und Gammaeinstellungen ändern sowie die DMX-Adresse und Kanalmodi einstellen.

Auf der Rückseite befinden sich bequem platzierte 5-polige DMX-Ein-/Ausgänge, verriegelbare Stromein-/ausgänge für die Daisy-Chain-Stromversorgung sowie ein OLED-Display mit 4-Tasten-Menü. Es gibt auch Löcher, um eine Omega-Halterung als Alternative zur variablen Winkelhalterung an das Jolt Panel FX2 anzuschließen.

### Lichtquelle:

- 800 x 0,5 W RGB SMD-LEDs + 48 x 5 W kaltweiße SMD-LEDs
- 73° Abstrahlwinkel
- 111° Sichtfeldwinkel
- Farbtemperatur: Rot: 620–630 nm. Grün: 515–525 nm. Blau: 460–470 nm. / Kaltweiß: 6900–7400 K
- CRI: 69
- Ca. 12547 lm
- 50.000 Stunden durchschnittliche LED-Lebensdauer

### Merkmale:

- 40 x RGB-LED-Zonen
- 6 x Kaltweiß-LED-Zonen
- 25 integrierte RGB-LED-Programmakkros
- 9 integrierte Kaltweiß-LED-Programmakkros

### Kontrolle:

- Steuerungsprotokoll: DMX, Aria X2 und RDM
- 10 DMX-Modi: 6, 9, 13, 18, 36, 41, 51, 81, 126 und 141 Kanalmodi
- Dimmmodi: 6 Voreinstellungen (Standard, Bühne, TV, Architektur, Theater und Bühne 2)
- Dimmkurven: 4 Voreinstellungen (Linear, Square Law, Inv Square Law und S-Kurve)

### Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

### Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU



# DU BIST ROCKTASTISCH

- 0-100 % sanftes Dimmen
- Stroboskop-, Verschluss- und Impulssteuerung
- Maximale Stroboskoprate: 20 Hz. Minimale Stroboskoprate: 1 Hz.
- Display: OLED-Display mit 4-Tasten-Touch-Menü

#### Verbindungen:

- Daten: IP20 Innenverriegelung 5-poliger DMX Ein-/Ausgang
- Stromversorgung: IP20 Innenverriegelung Ein/Ausgang

#### Elektrisch:

- 100-240 V, 50 Hz/60 Hz (automatische Erkennung)
- Maximaler Stromverbrauch: 208 W bei 230 V.
- Max. Stromversorgung: 12 Stück @230 V, +
- Sicherung geschützt: T5A/250V Glassicherung (5\*20MM)

#### Abmessungen / Gewicht:

- Länge: 134,2 mm
- Breite: 417 mm
- Höhe: 260,5 mm
- Gewicht: 6,2 kg

#### Was ist inbegriffen:

- 1x 1,83 m IP65-Stromkabel mit Verriegelung
- 1x Frostfilter

#### Optionales Zubehör:

- 180-mm-Omega-Halterung • Schwarz getönter Filter • 60x1° Beam Shape-Filter • 1x60° Beam Shape-Filter

#### Optionales Zubehör:

- 180 mm Omega-Halterung
- Schwarzer getönter Filter
- 60x1° Strahlformfilter
- 1x60° Strahlformfilter

## Eigenschaften

Hersteller	ADJ
Verkaufseinheit	1 Stück
Farbmischung	RGB/CW
Lampenart	SMD
Standfüße	x
Fernbedienung	x
Gehäusefarbe	schwarz
IP-Schutzklasse	IP20
Abstrahlwinkel	73°

#### Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

#### Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

DMX-Ansteuerbar

✓

Max Blitzrate

20 Hz

## Galerie



**Volksbank RheinAhrEifel**

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

**Kreissparkasse Vulkaneifel**

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU