

Chauvet 4 Bar Flex Q ILS

Artikelnummer: 25ch10

Komplette Beleuchtungslösung mit hochintensiven vielfarbigen (RGBA) LEDs, Vierfarb-LEDs (RGBA)

499 €



inkl. MwSt., inkl. Versand nach DE



Chauvet DJ 4BAR Flex Q ILS

Mit 4BAR Flex Q ILS erreicht der Komfort einer kompletten Waschbar eine neue Dimension. Dieses All-in-One-System ist mit vier Par-Scheinwerfern an einer Bar ausgestattet. Da das 4BAR Flex Q ILS mit dem Integrated Lighting System (ILS) kompatibel ist, mit dem sich koordinierte Lichtshows mit einer unbegrenzten Anzahl verschiedener Gerätetypen einfach und schnell erstellen lassen, ist die Erzeugung synchronisierter Lichtshows ohne DMX noch einfacher. Hochintensive, vierfarbige (RGBA) LEDs erzeugen ein breites Farbspektrum und erzielen mit ihren kräftigen bernsteinfarbenen LEDs natürlich wirkende Farbtemperaturen. Das 4BAR Flex Q ILS lässt sich in wenigen Minuten auf- und abbauen und wird mit einer praktischen Tragetasche geliefert. Die Vielseitigkeit des Geräts wird durch zwei L-Halterungen erhöht, mit denen Sie die Aufstellungsmöglichkeiten und Konfigurationen maximieren können. An der Oberseite der 4BAR Flex Q ILS lassen sich bis zu 4 zusätzliche Scheinwerfer befestigen, die über die eingebauten Stecker mit Strom versorgt werden können. Der 4BAR Flex Q ILS lässt sich mit Hilfe der Durchgangsbohrung an den meisten Stativen oder Lautsprecherständern befestigen, ohne dass zusätzliche Klemmen erforderlich sind. D-Fi™ USB-Kompatibilität für drahtlose Master/Slave- oder DMX-Steuerung ist an Bord, und mehrere Steuerungsoptionen umfassen Standalone, DMX-Modus, drahtlosen Fußschalter oder die IRC-6.

- DMX-Kanäle: 4, 6 oder 19
- DMX-Anschlüsse: 3-pin XLR
- Lichtquelle: 28 LEDs (vierfarbig RGBA) 3,5 W, (1,3 A), 50.000 Stunden Lebenserwartung
- Strobe Rate: 0 bis 20 Hz
- Abstrahlwinkel: 14°
- Feldwinkel: 23°
- Beleuchtungsstärke: 2.353 Lux @ 2 m (pro Pod)
- Betriebsfrequenz (D-Fi): 2,412 bis 2,484 GHz
- Betriebsfrequenz (Fußschalter): 433 MHz
- Maximale ungehinderte Entfernung (Fußschalter): 30,5 m
- Fußschalterbatterie: 9 V
- Eingangsspannung: 100 bis 240 VAC, 50/60 Hz (automatische Regelung)
- Leistung und Stromstärke: 80 W, 1,2 A bei 120 V, 60 Hz
- Leistung und Stromstärke: 78 W, 0,6 A bei 230 V, 50 Hz
- Stativhöhe: 2,2 m
- Passende Stativgrößen: 1,5 Zoll (36,80 mm)
- Montagebohrung der Halterung: M10 (1,5 mm Abstand)
- Gewicht: 5,5 kg
- Gewicht (Controller): 0,6 kg
- Größe: 1186 x 50,8 x 305 mm
- Größe (Controller): 419 x 132 x 38 mm
- Optionale Steuerungen: IRC-6, D-Fi USB

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

- Zulassungen: CE, RoHS, UKCA

Eigenschaften

Produktkategorie	Komplettset
Hersteller	Chauvet DJ
Verkaufseinheit	1 Stück
Angaben zur Produktsicherheit	<p>Hersteller: Chauvet DJ 3360 Davie Road, Suite 509 Davie, FL 33314 USA Kontakt: +1 954 577-4455 Verantwortlicher: Chauvet Germany GmbH Bruno-Bürgel-Straße 11 28759 Bremen Deutschland Kontakt: desales@chauvetlighting.de</p>

Galerie



Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU