

## Eurolite AKKU IP Flat Light 3 sw

Artikelnummer: 25EU632  
Flacher IP65-Scheinwerfer

**249 €**



eurolite®

inkl. MwSt., inkl. Versand nach DE



- Integrierter QuickDMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- Kabellos und vielseitig einsetzbar
- Integrierte Ladeautomatik mit Ladeanzeige
- Stufenlose Farbmischung, Farbwechsel, voreingestellte Farben, Dimmer und Strobe-Effekt
- Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Betriebsdauer bis zu 16h je nach verwendetem Programm
- 3 leistungsstarke LEDs 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Im 3; 4; 6; 8; 10 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Master/Slave Funktion; IR-Fernbedienung (mitgeliefert); QuickDMX eingebaut; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J; Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 15°
- Mit Montagebügel
- LCD Display zur einfachen Bedienung
- Für den Außenbereich geeignet

### Lieferumfang

- 1 x EUROLITE AKKU IP Flat Light
- 1 x Externes Netzteil
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Batterie
- 1 x Konformitätserklärung
- 1 x Bedienungsanleitung

### Technische Daten

- Spannungsversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 12,6 V DC 2,5 A
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK III
- Stromanschluss: Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion

**Volksbank RheinAhrEifel**

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

**Kreissparkasse Vulkaneifel**

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

- Stromanschlusskabel mit Eurostecker (mitgeliefert)
- Akkutyp: 2 x Lithium-Ion 11,1 V, 2600 mAh, 28,86 Wh
- Akku: Betriebsdauer bis zu 16h je nach verwendetem Programm
- Ladedauer 4h
- Lampenart: LED-Lampe
- LED: 3 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Blitzrate: 1 - 23 Hz
- DMX-Kanäle: 3; 4; 6; 8; 10
- Kühlung: Passive Konvektionskühlung
- Ansteuerung: Master/Slave Funktion; IR-Fernbedienung (mitgeliefert); QuickDMX eingebaut; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Light' J; Light Captain
- Abstrahlwinkel: 15°
- Abstrahlwinkel (1/2 Peak): 15°
- Abstrahlwinkel (1/10 Peak): 33°
- Gehäusefarbe: Schwarz
- Aufnahmesystem: Montagebügel
- Displaytyp: LCD Display
- Trägerfrequenz: 2,4 GHz
- Breite: 17,2 cm
- Tiefe: 13,8 cm
- Höhe: 6,2 cm
- Gewicht: 1,61 kg

## Eigenschaften

Hersteller	Eurolite
Verkaufseinheit	1 Stück
Angaben zur Produktsicherheit	Eurolite ist eine Marke von Steinigke Showtechnic GmbH Steinigke Showtechnic GmbH Andreas-Bauer-Str. 5 97297 Waldbüttelbrunn Deutschland Kontakt: info@steinigke.de

## Galerie



### Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | UStID-Nr.: DE282669648

### Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU