

LD Systems DAVE 15 G4X Bundle

Artikelnummer: 22LD1222

Kompaktes 2.1 PA-System aktiv Bundle

1.539 €

inkl. MwSt., inkl. Versand nach DE



LDsystems **LD**



Set besteht aus:

- 1 x LD Systems DAVE 15 G4X System
- 2 x Boxenhochständer
- 2 x Lautsprecherkabel 10m

LD Systems DAVE 15 G4X

- Aktive 2.1 PA mit 15" Subwoofer und 2x 8" Satelliten
- Gesamtleistung: 2060 W
- Integrierter 6-Kanal-Mixer mit EQ und Reverb
- Wählbarer Eingang für Mikrofon, Hi-Z oder Line
- Digitaler SPDIF TOSLINK Stereo-Eingang
- Kabelloses Streaming über Bluetooth
- Homogenes Abstrahlverhalten dank neu entwickeltem Waveguide
- DynX® DSP für verzerrungsfreie Wiedergabe
- Wählbare Presets je nach Setup (Stereo / Cluster Mode)
- Strapazierfähige Polyurea-Beschichtung für Subwoofer und Satelliten

Allgemein

- Farbe Schwarz
- Systemleistung (RMS) 1030 W
- Systemleistung (Peak) 2060 W
- Max. SPL (Average) 124 dB
- Max. SPL (Peak) 130 dB
- Frequenzgang (-10dB) 33 - 20000 Hz
- Übergangsfrequenz 105 Hz
- Abstrahlwinkel (H x V) 90° x 30°
- Gewicht 53,9 kg

Subwoofer

- Größe Tieftöner 15"
- Größe Tieftöner 381 mm
- Magnet Tieftöner Ferrit

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU



DU BIST ROCKTASTISCH

- Marke Tieftöner Custom Made
- Schwingspule Tieftöner 3 "
- Schwingspule Tieftöner 75 mm
- Gehäusebauart Bassreflex
- Gehäusematerial 15 mm Multiplex, 18 mm Multiplex
- Gehäuseoberfläche Polyurea
- Breite Subwoofer 515 mm
- Höhe Subwoofer 575 mm
- Tiefe Subwoofer 585 mm
- Gewicht Subwoofer 34,5 kg
- Features Subwoofer 3 Reverb Presets, 6 Kanal Mixer, Bluetooth, Cluster / Stereo Preset,
- M20, SPDIF
- Tragegriffe 2

Mid/Hi System

- Größe Mittentöner 8 "
- Größe Mittentöner 203,2 mm
- Magnet Mittentöner Ferrit
- Marke Mittentöner Custom Made
- Schwingspule Mittentöner 1,5 "
- Schwingspule Mittentöner 38,6 mm
- Horn CD Horn
- Größe Hochtöner 2 x 0,5 "
- Größe Hochtöner 2 x 12,7 mm
- Magnet Hochtöner Neodym
- Marke Hochtöner Custom Made
- Schwingspule Hochtöner 1 "
- Schwingspule Hochtöner 25,4 mm
- Impedanz Mid/Hi System 4 Ohm
- Lautsprecheranschlüsse Mid/Hi-System 1
- Lautsprecheranschluss Mid/Hi-System Speakon kompatibel
- Gehäusebauart Mid/Hi-System Bassreflex
- Tragegriffe Mid / Hi System 1
- Gehäusematerial Mid/Hi-System 12 mm Multiplex, 15 mm Multiplex
- Gehäuseoberfläche Mid/Hi-System Polyurea
- Breite Mid/Hi-System 275 mm
- Höhe Mid/Hi-System 470 mm
- Tiefe Mid/Hi-System 260 mm
- Gewicht Mid/Hi-System 9,7 kg
- Features Mid/Hi System Dual - Tilt Flansch, Midrange Waveguide

Verstärkermodul (im Subwoofer integriert)

- Verstärker Class D
- Verstärkerleistung Subwoofer (RMS) 500 W
- Verstärkerleistung Mid/Hi (RMS) 2 x 265 W

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

- Schutzschaltungen Kurzschluss, Limiter, Überlastung
- Kühlung Passive
- Betriebstemperatur 0°C - 40 °C
- Feuchtigkeitsbereich < 80 % (nicht kondensierend)
- Bedienelemente Input Typ, Input Volume, Low / High EQ, Main Volume, Power, Reverb,
- Stereo / Cluster mode, Sub / High level
- Anzeigeelemente Limit, Power, Protect, Signal
- Stromversorgungsanschluss IEC
- Betriebsspannung 100 V AC - 240 V AC / 50 - 60 Hz
- Leistungsaufnahme 400 W
- Multi Eingänge 2 x Switchable (MIC, LINE, HI-Z)
- Multi Eingangsanschluss Combo XLR
- Line-Eingänge 2
- Line-Eingangsanschlüsse Combo XLR, RCA
- Digitale Eingänge 2
- Digitale Eingangsanschlüsse SPDIF
- Lautsprecherausgänge 2
- Lautsprecherausgangsanschlüsse Speakon kompatibel
- Bluetooth-Standard A2DP
- Bluetooth-Audio-Decoder SBC
- Bluetooth Version 5.0

Eigenschaften

Hersteller	LD-Systems
Verkaufseinheit	1 Stück
System	Satelliten-System
Leistung (Max SPL)	130 dB
Inkl. Ständer/Distanzstange	✓
integrierter Mixer	✓
Farbe	schwarz

Galerie



Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU



DU BIST ROCKTASTISCH



Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU