Mackie DRM215

Artikelnummer: 21MC154

MACKIE

949 €

inkl. MwSt., inkl. Versand nach DE

Der DRM215 1600W 15" Aktivlautsprecher erfüllt mit erstklassiger Leistung dank des hocheffizienten Class-D-Verstärkers mit neuesten Schutzmechanismen und Mackies Power Factor Correction Technologie höchste Ansprüche. Die Advanced Impulse™ DSP sorgt über präzise abgestimmte FIR-Filter und Laufzeitabgleiche für akustische Korrekturen und liefert so einen kristallklaren, druckvollen Sound, wie er sonst nur bei großen Touring-Systemen zu finden ist. Die DRM-Control Dashboard™ verfügt über ein kontrastreiches, vollfarbiges Display für den schnellen Zugriff auf EQ, Voicing-Modi und mehr. Speziell für Mackie entwickelte Schallwandler mit hohem Kennschalldruck in einem strukturbeschichteten 15-mm-Sperrholzgehäuse sind für eine konstante Leistung bei anspruchsvollsten Anwendungen ausgelegt. Mit M10 Flugpunkten und Zwei-Winkel-Flansch ist der DRM215 perfekt für Clubs, Verleiher, Kirchen und andere Einsatzgebiete geeignet.

- Der hocheffiziente 1600W Class-D-Verstärker bietet ausreichend Headroom für professionelle Anwendungen
- Universalnetzteil (100-240 VAC) mit Power Factor Correction-Technologie sorgt für gleichbleibende Leistung auch bei instabiler Wechselspannung
- Advanced Impulse™ DSP-Modul
- Präzise Frequenzweichen und ein Laufzeitabgleich der Wandler sorgen über den gesamten Frequenzbereich für einen gleichmäßigen Sound in Referenzqualität
- Linear-Phase FIR Filter reduzieren inhärente Anomalien, Phasenprobleme und undefinierte Mitten und führen so zu einem kristallklaren Klang
- Das DRM Control Dashboard™ sorgt über ein kontrastreiches Vollfarbdisplay und einem druckempfindlichen Drehregler für einen einfachen Zugriff auf Konfiguration, DSP-Funktionen und mehr
- Anzeige der LED-Meter, EQ´s und Voicing-Modi im Display
- Anwendungsspezifische Modi minimieren die Aufbauzeit. Verfügbare Voicings: Live, Monitor, Club und Sub
- Ein parametrischer 3-Band-EQ ermöglicht eine zusätzliche Anpassung an die Anwendung und den Veranstaltungsort
- 100 ms Alignment Delay für Delay-Stacks
- 6 speicherbare User Presets
- Systemsperre mit 4-stelligem Passwort
- Zwei unabhängige Eingänge für Mikrofon-, Line- und Instrumentensignale
- Ein 1/8" Stereo-Aux-Eingang
- Das einzigartige Bassreflexgehäuse liefert einen ausgeglichenen und druckvollen Tieftonbereich und sorgt gleichzeitig für eine verstärkte Luftkühlung des Verstärkers
- Der 1,4" Titan-Kompressionstreiber ist für maximale Transparenz und Klarheit perfekt auf den Verstärker abgestimmt
- 15" Hochleistungs-Woofer mit hohem Kennschalldruck und druckvollen Bässen sorgt für zuverlässige Wiedergabe bei jedem Einsatz
- Neueste Schutzschaltungen sorgen für die Sicherheit der Wandler und gewährleisten höchste Leistung bei allen Anwendungen
- Das abgewinkelte Gehäusedesign ermöglicht den Einsatz als leistungsstarker Bodenmonitor
- Roadtaugliche 15 mm Sperrholzkonstruktion mit texturierter Gehäusebeschichtung und Innenverstrebungen bietet optimale akustische Eigenschaften
- Der Zweiwinkel-Flansch bietet eine optimale Abdeckung und minimale Reflexionen für die meisten Veranstaltungsorte
- Pulverbeschichtetes, schweres Stahlgitter bietet optimalen Schutz
- Flugfähig: 8x M10 Flugpunkte, vertikal
- Frequenzgang: 43 Hz - 20 kHz
- Max SPL: 135 dB-SPL

- Gewicht: 25,9 kg
- Maße: 719 x 460 x 432 mm

Eigenschaften

Hersteller	Mackie
Verkaufseinheit	1 Stück
Max SPL	135 dB
Tieftöner	15 Zoll
Hochtöner	1.4 Zoll
Monitorschräge	✓
Bluetooth	×
USB-Player	×
Gewicht	25.9 kg
Farbe	schwarz

Galerie