



DU BIST ROCKTASTISCH

Monacor VMX-440/SW

Artikelnummer: 20MO341
4-Kanal-Mikrofon-Line-Mixer

107 €



inkl. MwSt., inkl. Versand nach DE



4-Kanal-Mikrofon-Line-Mixer

Einfach mischen! Ein anwenderfreundliches Bedienkonzept schafft Übersichtlichkeit. Zwei Stereo-Line- und zwei Mono-Mikrofon-Quellen können unkompliziert miteinander gemischt werden. Alle Eingangskanäle lassen sich im Klangverhalten beeinflussen. Zum Schutz vor Übersteuerung können die Masterausgangspegel über versenkte Trimpotentiometer voreingestellt werden. Das Stummschalten der Stereo-Masterausgänge ist durch einen optionalen Fernschalter möglich.

- 2 Stereo-Line-Eingänge
- 2 symmetrische Mikrofon-Eingänge
- Paralleler, frontseitiger Stereo-Line-Eingang
- 3-fach-Klangregelung für jeden Mikrofon-Eingang
- 2-fach-Klangregelung gemeinsam für beide Line-Eingänge
- Stummschaltung (Mute) über optionalen Taster/Schalter
- 2 regelbare Stereo-Master-Ausgänge
- Masterausgangspegel lassen sich über Trimpotentiometer voreinstellen
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- Stereo-Record-Ausgang
- 482-mm-Rackeinbau (19"), 1 HE, mit beiliegenden Montagewinkeln

Technische Daten

- Anzahl Kanäle: 4
- Anzahl Eingänge: 5
- Mic-Eingang: 1 mV/600 Ω , 2 x 6,3-mm-Klinke, sym.
- Line-Eingang: 100 mV/10 k Ω , 3 x Cinch L/R
- Master-Ausgang: 1-3 V/100 Ω , 2 x Cinch L/R
- Record-Ausgang: 1 V/100 Ω , 1 x Cinch L/R
- Kopfhörer: Ω 32 Ω , 2 x 15 mW, 1 x 6,3-mm-Klinke
- Frequenzbereich: 20-20000 Hz
- Klirrfaktor: 0,05 %
- Störabstand: > 60 dB
- Klangregelung Tiefe: \pm 12 dB/30 Hz
- Klangregelung Mitten: \pm 12 dB/1 kHz (nur Voice)
- Klangregelung Höhen: \pm 12 dB/12 kHz
- Stromversorgung: \sim 230 V/50 Hz/10 VA
- Netzspannung: \sim 230 V

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00
BIC: GENODE1BNA

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99
BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648





DU BIST ROCKTASTISCH

- Netzfrequenz: 50 Hz
- Leistungsaufnahme Betrieb: 10 VA
- Zul. Einsatztemperatur: 0-40 °C
- Breite: 482 mm
- Höhe: 45 mm
- Tiefe: 180 mm
- Höheneinheiten HE: 1
- Gewicht: 2,25 kg

Eigenschaften

Hersteller	Monacor
Verkaufseinheit	1 Stück
Kanäle (zeitgleich verwendbar)	4
Mikrofoneingänge	2
Stereo Eingänge	2
Mono Eingänge	0
Auxwege	0
Phantomspesung	Nein
Effektprozessor	X
Low-Cut	X
Kompressor	X
Panorama/Balance	X
PFL - Pre Fader Listening	X
Hi-Z	X
USB Audio Interface	X
inkl. Rack Mount	Ja

Galerie

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU