



DU BIST ROCKTASTISCH

Omnitronic TRM-222 2-Kanal Rotary-Mixer

Artikelnummer: 29om32

Rotary-Mixer mit 3-Band-Frequenzisolator, VCF-Filter und FX Loop

649 €



inkl. MwSt., inkl. Versand nach DE



FEATURES

Rotary-Mixer mit 3-Band-Frequenzisolator, VCF-Filter und FX Loop

- Filtersektion mit Resonanz- und Sweep-Regler für kreatives Bearbeiten der Frequenzbänder
- 3-Band-Masterfrequenzisolator mit klassischen ALPS-Drehpotentiometern (Blue Velvet RK27)
- Kill-Charakteristik erlaubt das völlige Auslöschen von Bässen, Mitten und Höhen
- 2 Stereo-Eingangskanäle mit Gain-Regler, Clip-LED, 3-Band-EQ, FX Send und Phono/Line-Umschaltung
- 2 Mikrofon-Eingangskanäle mit Gainregler, 2-Band-EQ und On-Air-Schalter
- 2 Effektwege zum Anschluss externer Effektgeräte
- Zwei analoge VU-Meter
- Direktausgänge für Timecode-Anwendungen
- Hochwertige Bauteile garantieren lange Lebensdauer und hervorragende Klangeigenschaften
- Booth-Ausgang mit separatem 2-Band-EQ und Lautstärkereglern
- Record-Ausgang, masterunabhängig
- Crossfader in VCA-Technologie mit einstellbarer Überblendcharakteristik
- Ausgänge: Master und Booth (XLR/Cinch L/R), Record (Cinch L/R), Master Insert Send/Return (Cinch L/R), FX In/Out (Stereo-Klinke)
- Tischpultgehäuse
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; mobilen Einsatz; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Homerecording und Studios
- Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Gesamtanschlusswert: 15 W
- Schutzklasse: SK I
- Stromanschluss: Stromspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion
- Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
- Kabellänge: 1,5 m abnehmbar
- Frequenzbereich: 20 - 20000 Hz
- Geräuschspannungsabstand: >100 dB
- Klirrfaktor: <0,05 % bei 1 kHz
- Gain:
 - Line -12 dB bis +12 dB
 - Phono -40 dB bis +5 dB
 - FX 20 dB
 - Mikrofon 55 dB
- DJ Filter: Zuweisbar: LPF, HPF,
- Isolator:
 - Master Gain: - 9 bis +9

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU



DU BIST ROCKTASTISCH

Low/Mid 300 Hz, 18db/Okt, Butterworth Mid/High 4000 Hz, 18db/Okt, Butterworth

- Gehäusefarbe: Schwarz; silber
- Steuerelemente: Netzschalter, Quellen-Umschalter, Crossfader, Crossfader-Wahlschalter, Crossfade-Curve Schalter; Cue-Mix-Split-Funktion, Klangregelung
- Status LED: Power, Masterpegelanzeige, Clip, CUE

Anschlüsse:

Eingang: Line über 2 x Stereo-Cinch

Eingang: Line/Phono über 2 x Stereo-Cinch

Eingang: Mikrophon über 1 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion

Eingang: AUX Returns über 2 x 6,3-mm-Klinke (sym.)

Ausgang: Timecode über 2 x Stereo-Cinch

Ausgang: Kopfhörer über 2 x 6,3 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion

Ausgang: Kopfhörer über 1 x 3,5 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion

Ausgang: Rec. über 1 x Stereo-Cinch

Ausgang: Booth über 2 x 3-pol XLR

Ausgang: Booth über 1 x Stereo-Cinch

Ausgang: Master über 2 x 3-pol XLR

Ausgang: Master über 1 x Stereo-Cinch

Ausgang: AUX sends über 2 x 6,3-mm-Klinke (sym.)

- Kanäle: Eingangskanal: 2 x Stereo mit Line-Line/Phono Schalter über Cinch, Kanalregelung über Rotary-Drehregler, Regler 3-Band EQ, Quellen-Umschalter, Gainregler, CUE-Schalter, FX Routing Schalter
Mikrofonkanal: 1 x Mono über Kombibuchse (XLR/KLINKE), Kanalregelung über Rotary-Drehregler, Regler 2-Band EQ, ON AIR Schalter
Master-Ausgang: 1 x Stereo über XLR oder Cinch, Kanalregelung über Rotary-Drehregler
Booth-Ausgang: 1 x Stereo über XLR oder Cinch, Kanalregelung über Rotary-Drehregler, Regler 2-Band EQ
Rec. Ausgang: 1 x Stereo über Cinch, Kanalregelung über Rotary-Drehregler
Kopfhörer-Ausgang: Stereo über Klinke, Kanalregelung über Rotary-Drehregler
- Max. Pegel: Ausgang: +21 dBu
- Material: Metall; Aluminium
- Gehäusebauform: Tischpultgehäuse
- Maße:
 - Breite: 45 cm
 - Tiefe: 26 cm
 - Höhe: 16 cm
- Gewicht: 5,80 kg

Lieferumfang

- 1 x Mixer, 1 x Blende, 1 x Bedienungsanleitung

Eigenschaften

Hersteller	Omnitronic
Verkaufseinheit	1 Stück

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Galerie



Volksbank RheinAhrEifel
IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00
BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel
IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99
BIC: MALADE51DAU