



DU BIST ROCKTASTISCH

Omnitronic XPA-350 MK2 Endstufe

Artikelnummer: 25eu941

Class AB Stereo-PA-Verstärker mit Limiter, 2 x 175 W RMS (4 Ohm), 2 x 130 W RMS (8 Ohm)

199 €

inkl. MwSt., inkl. Versand nach DE



Class AB Stereo-PA-Verstärker mit Limiter, 2 x 175 W RMS (4 Ohm), 2 x 130 W RMS (8 Ohm)

- 2 Pegelregler
- Signaleingänge über XLR- und Cinchbuchsen
- Lautsprecherausgänge über verriegelbare Speaker-Buchsen und Schraubklemmpaare
- Class-AB-Architektur
- Hocheffiziente Luftströmung Front to Rear
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Installation; mobilen Einsatz;
- Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Verleiher;
- Sportzentren/Fitnessstudios; Band/Proberaum
- Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz
- Gesamtanschlusswert: 245 W 1/8 Power
- Schutzklasse: SK I
- Ausgangsleistung: 2 x 175 W RMS (4 Ohm) 2 x 130 W RMS (8 Ohm) 350 W RMS gebrückt (8 Ohm)
- Stromanschluss: Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
- Kabellänge: 1 m abnehmbar
- Sicherung: 5 x 20 mm, F 8 A Sicherung im Service zu wechseln
- Frequenzbereich: 20 - 20000 Hz
- Geräuschspannungsabstand: >95 dB
- Klirrfaktor: <0,5 % bei 1 kHz
- Kühlung: 1 x Lüfter temperaturgeregelt, Luftströmung Front to Rear
- Impedanz: Eingang: 20 kOhm, sym. Eingang: 10 kOhm, unsym.
- Gain: 30 dB/1 V
- Gehäusefarbe: Schwarz
- Schaltung: Class AB
- Anstiegszeiten: >20 V/μs
- Dämpfungsfaktor: >200
- Steuerelemente: Netzschalter, Lautstärkeregel pro Kanal, Betriebswahlschalter (Stereo/Parallel/Bridged)
- Schutzschaltung: Kurzschluss; Überhitzung; Gleichspannung; Softstart; Einschalttransienten; VHF; Strombegrenzung; Limiter
- Status LED: Power, Signal, Clip, Protect
- Anschlüsse:
Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Eingang: Line über 2 x Stereo-Cinch
 Ausgang: Lautsprecher über 2 x Speaker-Einbaubuchse (W)
 Ausgang: Lautsprecher über Schraubklemme
 Ausgang: Lautsprecher (Bridge) über 1 x Speaker-Einbaubuchse (W)
 Ausgang: Lautsprecher (Bridge) über Schraubklemme

- Eingangsempfindlichkeit: 1 V
- Gehäusebauform: (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
- Maße: Breite: 48,3 cm Tiefe: 36,8 cm Höhe: 9,1 cm
- Gewicht: 7,65 kg

Lieferumfang:

- Verstärker
- 1x Netzkabel/Stromkabel
- 4x Fuß
- 1x Bedienungsanleitung

Eigenschaften

Hersteller	Omnitronic
Verkaufseinheit	1 Stück
Angaben zur Produktsicherheit	Omnitronic ist eine Marke von Steinigke Showtechnic GmbH Steinigke Showtechnic GmbH Andreas-Bauer-Str. 5 97297 Waldbüttelbrunn Deutschland Kontakt: info@steinigke.de

Galerie



Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU